

АЛМАЗНЫЙ ШТРОБОРЕЗ STR 115



Модель HAMMER STR 115 PREMIUM предназначена для получения штробы (канавки) в бетоне, кирпичной кладке, камне и аналогичных материалах с целью последующей прокладки систем отопления, газоснабжения и электропроводки. Высокая мощность и скорость вращения определяют повышенную производительность, а отсутствие необходимости выборки материала снижает временные и трудовые затраты на получение штробы.

- ▶ Инновационная конструкция модели позволяет получать готовую штробу без дополнительной выборки материала перфоратором.
- ▶ Особая форма посадочного отверстия алмазных дисков исключает возможность их заклинивания, а их наличие в ассортименте оснастки - трудности с поиском расходных материалов.*
- ▶ Входящие в комплектацию 8 режущих дисков дают возможность регулировки ширины реза в диапазоне от 3 до 40 мм.
- ▶ Регулировка глубины реза в диапазоне от 15 до 35 мм производится удобным боковым рычагом без использования дополнительного инструмента.
- ▶ Встроенный в корпус лазерный указатель направления реза позволяет выполнять работу с минимальной погрешностью.
- ▶ Патрубок для быстрого и легкого подключения строительного пылесоса помогает сохранить чистоту на рабочем месте.
- ▶ Армированный пластик, используемый для производства корпусов, дает высокую стойкость к механическим повреждениям, повышая ресурс эксплуатации изделия.
- ▶ Особо нагруженные детали корпуса выполнены из металла. Такое решение позволяет увеличить общую прочность конструкции и быстрее отводить тепло от нагревающихся элементов.
- ▶ Широкая и удобная кнопка пуска может фиксироваться во включенном положении, что особенно удобно при длительных работах.
- ▶ Рифленая антискользящая накладка на опорной рукоятке снижает вибрацию и способствует лучшей фиксации инструмента в руках пользователя.
- ▶ Прочный кейс обеспечит удобство хранения и транспортировки инструмента, а также используемой оснастки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры сети	220 В / 50 Гц	
Потребляемая мощность	2500 Вт	
Скорость вращения без нагрузки	10000 об/мин	
Глубина штробы	15-35 мм	
Ширина штробы	3-40 мм	
Характеристики диска	Внешний диаметр	115 мм
	Посадочный диаметр	20 мм
	Толщина кромки	3 мм
Диаметр патрубка	40 мм	
Масса инструмента	10 кг	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция по эксплуатации	1 шт.	
Кейс для инструмента	1 шт.	
Диск алмазный	8 шт.	
Очки защитные	1 шт.	
Ключ рожковый	2 шт.	
Адаптер (40 мм)	1 шт.	
Щетки угольные	1 компл.	
Модель	Артикул	РРЦ**, руб.
STR 115	172-001	15 750

*Диск для STR115 206-160 365

** Не является публичной офертой.