

## МАСКА СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»

WH 5



DIN4  
DIN9-13

≤1/10000S  
response  
time

UR/IR  
protection

Маска предназначена для индивидуальной защиты лица от ультрафиолетового излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр при сварочных и отрезных работах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги и возврат в исходное состояние (прозрачное) после окончания сварки дают непревзойденный комфорт по сравнению с традиционными сварочными масками и щитками
- ▶ Регулировка степени затемнения (DIN 9 – DIN 13), чувствительности светофильтра (мин/макс) и времени затемнения (быстро/медленно) позволит настроить маску для работы на различных токах
- ▶ Непрерывная защиты от ультрафиолетового и инфракрасного излучения достигается за счет установки специального фильтра, соответствующего нормам защиты DIN 15
- ▶ Дополнительный датчик распознавания дуги в корпусе фильтра обеспечит срабатывание системы даже в случае если основной сенсор будет чем-либо закрыт от дуги.
- ▶ Регулировка наголовника по обхвату и высоте дает возможность настроить размер маски под параметры конкретного пользователя
- ▶ Расстояние от глаз до светофильтра регулируется в трех положениях, что в сочетании с изменяемым углом обзора делает работу с маской еще более удобной

Модель	Артикул	РРЦ*, руб.
WH5	990-023	1790

\* Не является публичной офертой.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция по эксплуатации	1 шт.
----------------------------	-------



AB 75



4 209689 900236

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	WH 5
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ В ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ	4 DIN
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ В РЕЖИМЕ СВАРКИ	9-13 DIN
ЗАЩИТА ОТ УФ/ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ	15 DIN
РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА	92x42 мм
РАЗМЕР КАРТРИДЖА	110x90x9 мм
ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ	<1/10000 с
ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ	0,15 / 0,8 с
РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	мин. / макс.
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДУГИ	2 шт.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Фотоэлемент / встроенный элемент питания
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -5 до + 55°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от -20 до + 80°C
МАССА	0,44 кг