

## МАСКА СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»

WH7



DIN9-13  
DIN15

≤1/25000S  
response time

UR/IR  
protection



Маска предназначена для индивидуальной защиты лица от ультрафиолетового излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр при сварочных и отрезных работах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги и возврат в исходное состояние (прозрачное) после окончания сварки дают непревзойденный комфорт по сравнению с традиционными сварочными масками и щитками
- ▶ Плавная регулировка степени затемнения (DIN 9 – DIN 13), чувствительности светофильтра и времени затемнения позволяет настроить маску для работы на различных токах
- ▶ Уровень чувствительности фильтра дает возможность осуществлять TIG-сварку даже на малых токах
- ▶ Непрерывная защита от ультрафиолетового и инфракрасного излучения достигается за счет установки специального фильтра, соответствующего нормам защиты DIN 15
- ▶ Соответствие стандарту EN 379 1/1/1/2 позволяет рекомендовать WH 7 для профессионального использования в режиме интенсивной эксплуатации:
  - оптический класс: первый класс - отсутствие искажений геометрических фигур и четкая фокусировка
  - светорассеяние: первый класс – максимальная степень оптической чистоты (прозрачности) светофильтра
  - гомогенность: первый класс - неравномерность затемнения светофильтра в разных его частях при просмотре под прямым углом ±0,1DIN
  - угловая зависимость степени затемнения: второй класс - при просмотре под углом в пределах ±30° по отношению к нормам степень затемнения для светофильтров меняется на 2DIN
- ▶ Наличие режима GRIND (шлифование) незаменимо для сварщиков, часто использующих в работе уголшлифовальную машину (болгарку)
- ▶ Дополнительный датчик распознавания дуги в корпусе фильтра обеспечит срабатывание системы даже в случае если основной сенсор будет чем-либо закрыт от дуги.
- ▶ Регулировка наголовника по обхвату и высоте дает возможность настроить размер маски под параметры конкретного пользователя
- ▶ Расстояние от глаз до светофильтра регулируется в трех положениях, что в сочетании с изменяемым углом обзора делает работу с маской еще более удобной

Модель	Артикул	РРЦ*, руб.
WH7	990-024	2490

\* Не является публичной офертой.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция по эксплуатации	1 шт.
----------------------------	-------

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС, EN 379	1 / 1 / 1 / 2
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ В ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ	4 DIN
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ В РЕЖИМЕ СВАРКИ	9-13 DIN
ЗАЩИТА ОТ УФ / ИК –ИЗЛУЧЕНИЯ	15 DIN
РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА	97x42 мм
РАЗМЕР КАРТРИДЖА	110x90x8 мм
ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ	<1/25000 сек
ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, ПЛАВНАЯ	0,15-0,80 сек
РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	Плавная
СВАРКА TIG	Да
РЕЖИМ GRIND	Да
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДУГИ	2 шт.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Фотоэлемент / 2 сменных элемента питания CR2032
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -10 до + 55°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от -20 до + 80°C
МАССА	0,49 кг