

МАСКА СВАРЩИКА «ХАМЕЛЕОН»

WH 3



DIN3
DIN11

≤1/2000S
response
time

UR/IR
protection

Маска предназначена для индивидуальной защиты лица от ультрафиолетового излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр при сварочных и отрезных работах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги и возврат в исходное состояние (прозрачное) после окончания сварки дают непревзойденный комфорт по сравнению с традиционными сварочными масками и щитками
- ▶ Непрерывная защиты от ультрафиолетового и инфракрасного излучения достигается за счет установки специального фильтра, соответствующего нормам защиты DIN 15
- ▶ Дополнительный датчик распознавания дуги в корпусе фильтра обеспечит срабатывание системы даже в случае если основной сенсор будет чем-либо закрыт от дуги.
- ▶ Регулировка наголовника по обхвату и высоте дает возможность настроить размер маски под параметры конкретного пользователя
- ▶ Расстояние от глаз до светофильтра регулируется в трех положениях, что в сочетании с изменяемым углом обзора делает работу с маской еще более удобной

Модель	Артикул	РРЦ*, руб.
WH3	990-022	1490

* Не является публичной офертой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция по эксплуатации	1 шт.
----------------------------	-------



AB 75



4 209689 190022 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WH 3

СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ В ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ	3 DIN
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ В РЕЖИМЕ СВАРКИ	11 DIN
ЗАЩИТА ОТ УФ/ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ	15 DIN
РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА	98x35 мм
РАЗМЕР КАРТРИДЖА	108x50.8x5 мм
ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ	<1/2000 с
ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ	0,5 с
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДУГИ	2 шт.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Фотоэлемент / встроенный элемент питания
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -5 до +55°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от -20 до +80°C
МАССА	0,43 кг