

Тепловентилятор

KR-2

Предназначен для обогрева небольших жилых и производственных помещений (киоски, гаражи, автомастерские и т.п.), а также строительных объектов с целью поддержания оптимального температурного режима застывания различных смесей (бетон, штукатурка, наливные полы и т.п.)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Два режима обогрева и режим вентиляции позволяют оптимально настроить работу прибора в зависимости от требуемой температуры внутри помещения.
- ▶ Прочный корпус из нержавеющей стали с износостойким полимерным покрытием надежно защищает внутренние детали инструмента от механических повреждений.
- ▶ Эффективный керамический нагреватель определяет длительный срок службы ТЭН и способствует быстрому достижению требуемой температуры.
- ▶ Блок контроля за установленным значением температуры автоматически включает и выключает ТЭН поддерживая заданную температуру.
- ▶ Блок аварийного выключения нагревательных элементов исключает вероятность выхода из строя ТЭН и вентилятора в случае перегрева изделия (после восстановления рабочей температуры тепловентилятор автоматически включается).
- ▶ Компактный размер, малый вес и эргономичная, встроенная в корпус рукоятка, позволяют легко переносить тепловентилятор и устанавливать в любом удобном месте.



Модель	Артикул	Цена*, руб.
KR-2	155-002	1 760

* Не является публичной офертой.



4 209689 010461

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-3/5

Параметры сети

220В / 50Гц

Потребляемая мощность

0,75 / 1,5 кВт

Производительность

130 м³/ч

Масса

3 кг