

Тепловентилятор

ТВ-3/5

Предназначен для обогрева небольших жилых и производственных помещений (киоски, гаражи, автомастерские и т.п.), а также строительных объектов с целью поддержания оптимального температурного режима застывания различных смесей (бетон, штукатурка, наливные полы и т.п.)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Два режима обогрева и режим вентиляции позволяют оптимально настроить работу прибора в зависимости от требуемой температуры внутри помещения.
- ▶ Прочный корпус из нержавеющей стали с износостойким полимерным покрытием надежно защищает внутренние детали инструмента от механических повреждений.
- ▶ Термоизолирующая прослойка (обечайка), установленная между воздушным потоком и корпусом, предотвращает чрезмерный нагрев внешней части прибора.
- ▶ Возможность изменения положения корпуса относительно подставки позволяет изменять направление воздушного потока.
- ▶ Специальная решетка, установленная на пути входа и выхода воздушного потока препятствует попаданию частиц внутрь аппарата.
- ▶ Блок аварийного выключения нагревательных элементов исключает вероятность выхода из строя ТЭН и вентилятора в случае перегрева изделия (после восстановления рабочей температуры тепловентилятор автоматически включается).
- ▶ Компактный размер, малый вес и эргономичная, встроенная в корпус рукоятка, позволяют легко переносить тепловентилятор и устанавливать в любом удобном месте.



Модель	Артикул	Цена*, руб.
ТВ-3/5	155-004	2 805

* Не является публичной офертой.



4 2096891010485

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-3/5

Параметры сети

220В / 50Гц

Потребляемая мощность

1,5 / 3 кВт

Производительность

300 м3/ч

Масса

5 кг