

## Тепловентилятор

ТВ-5/7

Предназначен для обогрева небольших жилых и производственных помещений (киоски, гаражи, автомастерские и т.п.), а также строительных объектов с целью поддержания оптимального температурного режима застывания различных смесей (бетон, штукатурка, наливные полы и т.п.)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Два режима обогрева и режим вентиляции позволяют оптимально настроить работу прибора в зависимости от требуемой температуры внутри помещения.
- ▶ Прочный корпус из нержавеющей стали с износостойким полимерным покрытием надежно защищает внутренние детали инструмента от механических повреждений.
- ▶ Термоизолирующая прослойка (обечайка), установленная между воздушным потоком и корпусом, предотвращает чрезмерный нагрев внешней части прибора.
- ▶ Возможность изменения положения корпуса относительно подставки позволяет изменять направление воздушного потока.
- ▶ Специальная решетка, установленная на пути входа и выхода воздушного потока препятствует попаданию частиц внутрь аппарата.
- ▶ Блок контроля за установленным значением температуры автоматически включает и выключает ТЭН поддерживая заданную температуру.
- ▶ Блок аварийного выключения нагревательных элементов исключает вероятность выхода из строя ТЭН и вентилятора в случае перегрева изделия (после восстановления рабочей температуры тепловентилятор автоматически включается).
- ▶ Компактный размер, малый вес и эргономичная, встроенная в корпус рукоятка, позволяют легко переносить тепловентилятор и устанавливать в любом удобном месте.



Модель	Артикул	Цена*, руб.
ТВ-5/7	155-005	4 150

\* Не является публичной офертой.



4 1209689 010478

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ТВ-5/7 СТ

Параметры сети

220В / 50Гц

Потребляемая мощность

3 / 4,5 кВт

Производительность

400 м<sup>3</sup>/ч

Масса

6 кг